

Telefonní VoIP ústředna

ideální
řešení
pro:

- call centrum
- GSM / WIFI telefony
- mezinárodní hovory



Naše nabídka:

- PC
- nainstalovaný operační systém
- nainstalovaná ústředna e.com pbx light
- vložena ukázková konfigurace
- funkce router / firewall

Doporučená prodejní cena je 15 000,- Kč.

Doporučené příslušenství:

- záložní zdroj (UPS) pro zajištění nepřetržitého napájení
- switch s PoE (Linksys-Cisco SRW224P)
- telefony Linksys (SPA922, SPA942, SPA962)
- WiFi Hot Spoty s PoE (WAP4400N-EU)

e.com PBX light +
802.VOX SIP TRUNK

Linksys-Cisco SRW224P

Linksys WAP4400N-EU

GSM / WIFI Nokia E series,
GSM / WIFI Sony Ericsson, PDA...



INTERNET

UPS SC 1500VA

Linksys SPA922

Linksys SPA942

Linksys SPA962

802.VOX SIP TRUNK

Služba je určena pro připojení zákaznické pobočkové VoIP ústředny příslušným počtem hovorových kanálů k naší ústředně. Součástí služby je směrování potřebného bloku telefonních čísel s provolbou a příslušné vyúčtování hovoru s rozúčtováním.

- 802.VOX 5 SIP TRUNK - 50,- Kč/měsíc (zřízení 500,- Kč)
- 802.VOX 10 SIP TRUNK - 100,- Kč/měsíc (zřízení 1000,- Kč)
- 802.VOX 20 SIP TRUNK - 200,- Kč/měsíc (zřízení 2000,- Kč)
- 802.VOX 30 SIP TRUNK - 300,- Kč/měsíc (zřízení 3000,- Kč)

sít' 802.cz ZDARMA	pevné linky ČR 0,49/0,26 Kč/min. <small>(spíčka/mimo spíčku)</small>
mobilní sítě ČR 2,85 Kč/min.	zahraníčí od 0,16 Kč/min.



Služby 802.cz poskytuje MATTES AD, spol. s r.o., internet: www.802.cz; telefon: 558 608 608.
Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH a jsou platné k 1. 2. 2008. Tiskové chyby vyhrazeny.

802.cz
internet telefon televize

Systém e.com PBX light je špičkové telekomunikační zařízení, nabízející vysokou spolehlivost a spoustu nadstandardních funkcí, jež vám umožní výrazným způsobem snížit telekomunikační náklady a využít nové možnosti při komunikaci. Toto řešení je vhodné pro menší společnosti a domácnosti.

Koncepce

- Snadná obsluha.
- Vynikající kvalita hovorů.
- Inteligentní funkce.
- Efektivita nasazení.
- Vysoký výkon.

Hlavní benefity

Uživatel e.com PBX light získá nejen moderní a spolehlivý telefonní systém, ale navíc spoustu důležitých výhod:

- Komfortní webové rozhraní pro ovládání ústředny.
- Žádné licenční poplatky za počet připojených uživatelů.
- Bezproblémová integrace mobilních telefonů „Nokia E series“, dále zvyšující uživatelský komfort a rentabilitu a zároveň snižující náklady na telekomunikace!
- Začlenění e.com PBX light do stávající IT infrastruktury je velmi snadné a nevyžaduje žádné další investice.

Doplňkové funkce

Router, Traffic shaper, Firewall, NAT/PAT, DHCP server, DNS relay.* Dále lze libovolně využívat možností operačního systému.

Telefonní funkce

Identifikace volajícího – CLIP
 Potlačení identifikace – CLIR
 Čekání hovorů – CW
 Funkce „Nerušit“ – DND
 Délka vyzvánění
 Přesměrování hovorů – CFU, CFUN, CFB, CFNR
 Nastavení práv pro odchozí hovory – ACL
 Pseudoprovolba – DISA
 Interaktivní hlasové menu – IVR
 Konferenční hovory
 Přepojování hovorů – řízené, slepé
 Přidržení hovorů – Call hold
 Hudba na pozadí
 Hlasová schránka
 Zasílání hlasových zpráv e-mailem
 Zasílání informací o zmeškaných hovorech e-mailem
 Uživatelské telefonní seznamy
 Click-to-Call
 Logování hovorů – CDR

Bezpečnost

- Ukončování hovoru s chybějícím RTP streamem.
- Ukončování přidrženého hovoru s chybějícím RTP.
- Kontrola maximální délky hovoru.
- Počítadlo směrování.
- Počítadlo přesměrování.

Specifikace e.com PBX light

Počet vnitřních linek	80 uživatelských + 10 systémových účtů
Počet operátorů	neomezeně
Počet vnějších linek	neomezeně
Současný počet hovorů	až 70 (nebude-li probíhat transkódování)
Signalizace	SIP 2.0
Přenos DTMF interně	rfc2833
Přenos DTMF externě	volitelný (rfc2833, SIP Info, InBand)
Kodeky:	G.711a, G.711u, G.726-32, G.729a**, ILBC, GSM

** licenci k užití kodeku G.729a je možné přikoupit

Systémové účty e.com PBX light

služba	IVR	Distribuční list	Konferenční místnost	DISA	Echo test	Music test	CLIP test	Network test
počet	2	2	1	1	1	1	1	1

Minimální požadavky pro instalaci

- Síťová zásuvka 230 V, 50 Hz.
- Síťová zásuvka RJ45 Ethernet / Fast Ethernet + propojovací síťový kabel pro připojení do internetu.
- Volitelně síťová zásuvka RJ45 Ethernet / Fast Ethernet + propojovací síťový kabel pro připojení lokální sítě.

Obsah dodávky

- PC Fujitsu - Siemens + NIC 10/100*
- Nainstalovaný operační systém CentOS 5
- Nainstalovaná e.com pbx light
- Vložená ukázková konfigurace

*Je dostupna také verze e.com PBX light vybavená pouze jedním síťovým rozhraním. U ní nejsou speciální routerové funkce dostupné. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv nahradit dodané PC nebo operační systém jiným s obdobnými parametry. Na podrobnosti se prosím informujte u svého prodejce.